

Våt och Hygienutrymmesdörr typ V

Användningsområden:

I våtutrymmen och anläggningar där höga hygienkrav ställs.

Dörrblad:

Formpressat dörrblad av glasfiberarmerad polyester med kärna av polyuretan.

Ingjutna förstärkningar för gångjärnsinfästning och låskista. Ytskikt av Gelcoat med jämn och tät yta, som standard i ljusgrå färg.

Dörrtjocklek: 40 mm. Vattenabsorption: 0.

Standardbeslagning, slagdörrar, enkla:

Gångjärn ASSA 3228/110, 4½” Ez, antal enl. mått-tabell

Låskista ASSA 565 Modul (Osym), exkl. cylinder

Standardbeslagning, slagdörrar, par:

Gångjärn ASSA 3228/110, 4½” Ez, antal enl. mått-tabell

Låskista ASSA 565 Modul (Osym), exkl. cylinder och tillbehör

Anslagslist, anodiserad 15 my i naturfärg

Kantreglar alt. Garagerigel Fix 560/13

Extra utrustning:

Trycke enligt ASSA

Rostfria gångjärn, 4½”

Gummisläpplista

Tröskel av rostfritt stål

Låskista ur ASSA Modulserie, exkl. cylinder

Draghandtag 415 (215x25 mm)

Dörrtillslutare ASSA 1200/806 Ez

Dörrstängare Dorma TS 7400

Garagerigel Fix 280 med ytterhandtag för låscylinder

Siktruta bxh 200x400 mm av härdat isolerglas (glas i liv med dörrbladsyta)

Fönster av härdat isolerglas i SIS-dim., SS 817305 typ 23 eller 24 (glas i liv med dörrbladsyta)

Urtag för glidbana i pardörrar

Annan färg än std. Ljusgrå (NCS 1502-Y) eller vit (NCS 0502-Y) enl. NCS:s färgguide.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.



Dortek Interdoor AB

Box 1510, Södra

Dragongatan 26B

SE-271 00 Ystad, Sweden

Phone:

Nat. 0411-138 40

Int. +46 411 138 40

Internet:

E-mail: interdoor@dortek.com

Web: www.interdoor.com

Mått-tabeller för slagdörrar:

Mått-tabell S1 - För dörrar med 3-delade omfattningskarmar i aluminium eller rostfritt.

Karmdagmått Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Typ V resp K + G-, L-	Väggöppn. mått Bredd x Höjd	Antal gångjärn
Enkel:				
600 x 2045	690 x 2090	- 1	650 x 2070	2
700 x 2045	790 x 2090	- 2	750 x 2070	2
800 x 2045	890 x 2090	- 3	850 x 2070	2
900 x 2045	990 x 2090	- 4	950 x 2070	2
1000 x 2045	1090 x 2090	- 5	1050 x 2070	2
1100 x 2045	1190 x 2090	- 6	1150 x 2070	3
1200 x 2045	1290 x 2090	- 7	1250 x 2070	3
585 x 2445	675 x 2490	- 11	635 x 2470	3
685 x 2445	775 x 2490	- 21	735 x 2470	3
785 x 2445	875 x 2490	- 31	835 x 2470	3
885 x 2445	975 x 2490	- 41	935 x 2470	3
985 x 2445	1075 x 2490	- 51	1035 x 2470	3
Par:				
1200 x 2045	1290 x 2090	- 12P	1250 x 2070	2 + 2
1300 x 2045	1390 x 2090	- 22P	1350 x 2070	2 + 2
1400 x 2045	1490 x 2090	- 32P	1450 x 2070	2 + 2
1500 x 2045	1590 x 2090	- 42P	1550 x 2070	2 + 2
1600 x 2045	1690 x 2090	- 52P	1650 x 2070	2 + 2
1700 x 2045	1790 x 2090	- 62P	1750 x 2070	2 + 2
1800 x 2045	1890 x 2090	- 72P	1850 x 2070	2 + 2
1200 x 2445	1290 x 2490	- 11P	1250 x 2470	3 + 3
1400 x 2445	1490 x 2490	- 21P	1450 x 2470	3 + 3
1600 x 2445	1690 x 2490	- 31P	1650 x 2470	3 + 3
1800 x 2445	1890 x 2490	- 41P	1850 x 2470	3 + 3
2000 x 2445	2090 x 2490	- 51P	2050 x 2470	3 + 3


Mått-tabell S2 - För dörrar med sammansatta monteringskarmar i aluminium el. rostfritt för modulöppningar - eftermontagekarm.

Karmdagmått Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Typ V resp K + A-, B-, D-, Dg-, E-, GRP-	Väggöppn. mått Bredd x Höjd	Antal gångjärn
Enkel:				
600 x 2045	690 x 2090	- 7Mx21M	700 x 2100	2
700 x 2045	790 x 2090	- 8Mx21M	800 x 2100	2
800 x 2045	890 x 2090	- 9Mx21M	900 x 2100	2
900 x 2045	990 x 2090	- 10Mx21M	1000 x 2100	2
1000 x 2045	1090 x 2090	- 11Mx21M	1100 x 2100	2
1100 x 2045	1190 x 2090	- 12Mx21M	1200 x 2100	3
1200 x 2045	1290 x 2090	- 13Mx21M	1300 x 2100	3
585 x 2445	675 x 2490	- 6,85Mx25M	685 x 2500	3
685 x 2445	775 x 2490	- 7,85Mx25M	785 x 2500	3
785 x 2445	875 x 2490	- 8,85Mx25M	885 x 2500	3
885 x 2445	975 x 2490	- 9,85Mx25M	985 x 2500	3
985 x 2445	1075 x 2490	- 10,85Mx25M	1085 x 2500	3
Par:				
1200 x 2045	1290 x 2090	- 13Mx21M	1300 x 2100	2 + 2
1300 x 2045	1390 x 2090	- 14Mx21M	1400 x 2100	2 + 2
1400 x 2045	1490 x 2090	- 15Mx21M	1500 x 2100	2 + 2
1500 x 2045	1590 x 2090	- 16Mx21M	1600 x 2100	2 + 2
1600 x 2045	1690 x 2090	- 17Mx21M	1700 x 2100	2 + 2
1700 x 2045	1790 x 2090	- 18Mx21M	1800 x 2100	2 + 2
1800 x 2045	1890 x 2090	- 19Mx21M	1900 x 2100	2 + 2
1200 x 2445	1290 x 2490	- 13Mx25M	1300 x 2500	3 + 3
1400 x 2445	1490 x 2490	- 15Mx25M	1500 x 2500	3 + 3
1600 x 2445	1690 x 2490	- 17Mx25M	1700 x 2500	3 + 3
1800 x 2445	1890 x 2490	- 19Mx25M	1900 x 2500	3 + 3
2000 x 2445	2090 x 2490	- 21Mx25M	2100 x 2500	3 + 3

Karmar Monteringsalternativ S1 (3-delad omfattningskarm)

Mått-tabell S1

Typ G



Aluminiumkarm, anodiserad 15 my i naturfärg.
Tätninglist av silikon.

Monteringsanvisning MA 36 S.

Typ L



Karm av rostfritt stål (mattborstad) kval.
2333 eller 2343 (syrafast).


Tätninglist av silikon.

Monteringsanvisning MA 36 S.

Karmar Monteringsalternativ S2 (Sammansatt monteringskarm för fastsättning med justerbar karmhylsa - Modulanpassade).


Mått-tabell S2

Typ A




Aluminiumkarm, anodiserad 15 my i naturfärg.
Tätninglist av silikon. **Monteringsanvisning MA 40 S.**

Typ E




Väggomfattande aluminiumkarm med fast foder på gångjärnssida
och tillsatsfoder på anslagssida. Min. vägg tj. 70 mm max 187 mm.
Tätninglist av silikon. **Monteringsanvisning MA 41 S.**

Typ B



Karm av 1,5 mm:s rostfritt stål (mattborstad). Tätninglist av silikon.
Monteringsanvisning MA 40 S.

Typ D (solid)



Karm av 1,5 mm:s rostfritt stål (mattborstad) med fast foder på
gångjärnssida och tillsatsfoder på anslagssida.
Tätninglist av silikon. **Monteringsanvisning MA 42 S.**