

Aluminiumdörr

Användningsområde:

Aluminiumdörrren kan användas både som ytterdörr och inne i byggnader. Den tål att utsättas för stora påfrestningar och omfattande slitage. Aluminiumdörrren är underhållsfri, opåverkbar av fukt och kan ej ruttna eller rosta.

Interdoors aluminiumdörr passar utmärkt i utrymmen där höga krav på fukt- och slitstyrka krävs, t.ex. i livsmedelsindustri, tung industri, ställverk och offentliga toaletter.

Dörrblad:

Dörrbladsstommen är tillverkad av heldragna aluminiumprofiler.

Utsidan är klädd med aluminiumdurkplåt typ Fivebar och insidan med aluminiumstuccoplåt, kan även bytas mot zinkplåt.

Dörrbladen levereras obehandlade.

Dörrbladen är isolerade med cellplast.

Karm:

Standardkarmen tillverkas av heldragna aluminiumprofiler, 59x95 mm. Specialkarm för infästning i befintliga stålkarmar kan även levereras.

Beslagning:

Urtag för ASSA modulserie.

Pardörrar med garagerigel Fix 560/13

Extra utrustning:

Låskista, Nödöppnare, Fönster, Dörrstängare, Ventilationsgaller

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.

Mått-tabell för aluminiumdörr

Modulmått enkeldörrar	Karmyttermått Bredd x Höjd, mm	Modulmått dubbeldörrar	Karmyttermått Bredd x Höjd, mm
8M x 21M	790 x 2090	15M x 21M-90	1490 x 2090
9M x 21M	890 x 2090	18M x 21M-100	1790 x 2090
10M x 21M	990 x 2090	21M x 24M-100	2090 x 2390
11M x 21M	1090 x 2090	21M x 27M-100	2090 x 2690
12M x 21M	1190 x 2090	24M x 27M	2390 x 2690
13M x 21M	1290 x 2090		



Dortek Interdoor AB
Box 1510, Södra
Dragongatan 26B
SE-271 00 Ystad, Sweden

Phone:
Nat. 0411-138 40
Int. +46 411 138 40

Internet:
E-mail: interdoor@dortek.com
Web: www.interdoor.com