


Karmar Monteringsalternativ S1 (3-delad omfattningskarm)

Mått-tabell S1

Typ G



Aluminiumkarm, anodiserad 15 my i naturfärg.
Tätninglist av silikon.

Monteringsanvisning MA 36 S.

Typ L




Karm av rostfritt stål (mattborstad) kval.
2333 eller 2343 (syrafast).
Tätninglist av silikon.

Monteringsanvisning MA 36 S.

Karmar Monteringsalternativ S2 (Sammansatt monteringskarm för fastsättning med justerbar karmhylsa - Modulanpassade).

Mått-tabell S2

Typ A




Aluminiumkarm, anodiserad 15 my i naturfärg.
Tätninglist av silikon. **Monteringsanvisning MA 40 S.**

Typ E




Väggomfattande aluminiumkarm med fast foder på gångjärnssida
och tillsatsfoder på anslagssida. Min. vägg tj. 70 mm max 187 mm.
Tätninglist av silikon. **Monteringsanvisning MA 41 S.**

Typ B



Karm av 1,5 mm:s rostfritt stål (mattborstad). Tätninglist av silikon.
Monteringsanvisning MA 40 S.

Typ D (solid)



Karm av 1,5 mm:s rostfritt stål (mattborstad) med fast foder på
gångjärnssida och tillsatsfoder på anslagssida.
Tätninglist av silikon. **Monteringsanvisning MA 42 S.**